



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Özel Rozet Tasarımı: Sarmadan Sağlam Çıkan Tasarımlar İçin Boyut, Taşma Payı ve Güvenli Alan Kuralları

Details

Son gözden geçirme: 20 Ekim 2026 · Okuma süresi yaklaşık 12 dakika · Baskıya hazır rozet tasarımı hazırlayan pazarlama, marka ve etkinlik ekipleri için yazıldı

Kısa cevap: İyi bir özel rozet tasarımı üç eş merkezli daire üzerine kurulur. *Kesim hattı* baskılı kâğıdın kenarıdır. *Yüz kenarı* metal kabuğun kıvrılmaya başladığı yerdir. *Güvenli alan* yüz kenarının içinde yer alır. Arka planları kesim hattına kadar uzatın; her logoyu, insan yüzünü ve sözcüğü güvenli alanın içinde tutun. Çapı okunma mesafesine ve sözcük sayısına göre seçin. Provayı düz bir daire olarak değil, bombeli bir nesne olarak değerlendirin.

Ekranda Kusursuz Görünen Tasarım Neden Yuvarlak Rozette Bozulur

Sorun: İğneli rozet düz bir baskı değildir. Baskılı daire, gördüğünüz yüzden daha büyüktür. Dış halkası şeffaf filmin altında çelik kabuğun kenarı üzerine çekilir, ardından kabuğun arkasına katlanır. Bu halkaya yerleştirilen her şey yana doğru kıvrılır ya da kaybolur. Tasarım dosyanız düzgün, düz bir disk gösterir; bu yüzden parçalar preslenene kadar sizi hiçbir şey uyarmaz.

Maliyet: hatalar, alıcı şikâyetlerinde ve baskı öncesi incelemelerde öngörülebilir bir örüntü izler:

- Sloganlar ilk ve son harflerini kaybeder.
- Portrelerde başın tepesi kesilir.
- İnce bir dekoratif çerçeve, hafif merkezden kaymış bir presi bile ele verir.
- Ekranda parlak görünen marka renkleri baskıda sönük çıkar.
- Düşük çözünürlüklü fotoğraflar parlak film altında yumuşak görünür.

Bu sorunlar genellikle yüzlerce adet üretildikten sonra, çoğu zaman bir etkinlikten günler önce ortaya çıkar. Ayrıca bir rozetin dikkat çekmeyi de hak etmesi gerekir. ABD'li promosyon ürünü distribütörleri tahminen \$26,09 milyar değerinde ürün sattı; bu rakam 2023 yılına ait ve şu kaynağa dayanıyor: [PPAI'nin yıllık satış hacmi tahmini](#)^[1]. Rozetiniz, bu yığındaki her bez çanta, boyun askısı ve çıkartmayla yarışıyor.

Çözüm: yuvarlak yüzü sabit bölgelerden oluşan bir yerleşim sistemi olarak ele alın. Boyutunu gerçek okunma mesafesine göre seçin. Sonra provayı, rozeti takan kişinin göreceği şekilde kontrol edin. Bu rehberin geri kalanı bu sistemi adım adım anlatıyor.

Bu rehberde

1. [Özel rozet tasarımı aslında neleri kapsar](#)
2. [Yedi adımda özel rozet tasarımı](#)
3. [Yerleşim yaklaşımlarının karşılaştırması](#)
4. [SSS](#)
5. [Temel çıkarımlar](#)

6. Sonuç


7. Kaynaklar

Özel Rozet Tasarımı Aslında Neleri Kapsar

Fiziksel olarak iğneli rozet, şeffaf bir koruyucu katmanın altına mühürlenmiş ve bir metal diskin üzerine preslenerek sabitlenmiş baskılı tasarımdan oluşur; arka tarafta bir iğne bulunur. Daha ayrıntılı bir tanım için [Wikipedia'daki iğneli rozet maddesine](#)^[2] bakabilirsiniz. Bu format için tasarım yapmak, bir eğri etrafında gerilecek düz bir tasarım hazırlamak demektir. Geometri, Whitehead & Hoag'a 1896 yılında verilen rozet iğnesi patentinden bu yana neredeyse hiç değişmedi; patent şu arşivde kayıtlı: [DATAMP patent arşivi](#)^[3]. Koruyucu katman selülozdan modern şeffaf filme dönüştü, ancak sarma hâlâ yaşanıyor.

Her şablon daireyi aynı dört bölgeye ayırır:

Bölge	Konumu	Neler yer almalı	En sık yapılan hata
Kesim hattı	Baskılı kâğıdın en dış dairesi	Yalnızca arka plan rengi veya deseni	Burada beyaz kâğıt bırakmak; bu, soluk bir kenar olarak görünür
Sarma halkası	Kesim hattı ile yüz kenarı arasında	Kıvrılıp içeri katlanabilen kesintisiz arka plan	Kıvrılıp gözden kaybolan metin, çerçeve veya fotoğraf ayrıntısı yerleştirmek
Yüz kenarı	Kabuğun önden yana döndüğü çizgi	Kritik hiçbir şey; tehlike çizgisi olarak düşünün	Tasarım çerçevesi olarak kullanmak; bu, merkezden her kaymayı ortaya çıkarır
Güvenli alan	Yüz kenarının içinde, şablondaki marj kadar içeride	Logolar, insan yüzleri, başlıklar, QR kodlar	Yazıyı "daireyi doldurmak" için yüz kenarına kadar uzatmak



Yuvarlak rozet tasarımının dört bölgesi. İzleyiciye dönük olması garanti olan tek alan, iç taraftaki güvenli alandır.

Kısalık da formatın en başından beri bir parçasıdır. Tasarım yazarları [AIGA Eye on Design](#)^[4]

sayfalarında iğneli rozeti, sosyal medyadan çok önce bir kendini ifade alanı olarak tanımlar. [JSTOR Daily](#)^[5] rozetlerin kısa mesajları nasıl taşıdığını anlatır. Ayrıca [University of Iowa Special Collections](#)^[6] gibi arşivler bunları kamuoyu görüşünün kayıtları olarak korur. Kalıcı olan örnekler genellikle her yüzünde tek fikir taşıyanlardır.

Yedi Adımda Özel Rozet Tasarımı

Adım 1: Çapı okunma mesafesine ve mesaj yüküne göre seçin

Tasarım dosyasını açmadan önce iki şeye karar verin: okuyucu ne kadar uzakta olacak ve o mesafeden kaç öge okunabilir olmalı.

- Bir gönüllünün adı tokalaşma mesafesinden okunur.
- “Bana sorun” yazan bir personel rozeti, standın karşı tarafından da işe yaramalı.
- Anma fotoğrafı elde tutularak bakılır.

Aşağıdaki gruplar ABD'deki yaygın sektör geleneklerini izler. Mevcut çaplar pres kalıplarına bağlıdır; bu yüzden tedarikçinizle teyit edin.

Boyut grubu	Tipik çaplar (sektör geleneği)	Gerçekçi içerik	Nerede işe yarar
Küçük	Yaklaşık 1 in ile 1,25 in arası	Tek bir simge veya bir ila iki kısa sözcük	Koleksiyon setleri, göze batmayan personel veya üye rozetleri
Standart özel yuvarlak rozetler	Yaklaşık 1,5 in ile 2,25 in arası	Logo ve bir kısa satır ya da tek bir portre	Etkinlik hediyelikleri, kampanyalar, marka programları
Büyük özel rozetler	Yaklaşık 3 in ve üzeri	Başlık ve bir destek satırı, grup fotoğrafı veya QR kod	Oda boyunca görünürlük, personel tanımlama, anma rozetleri

İçeriği boyutla eşleştirmek için birkaç pratik kural:

- Mesaj bir logo, bir başlık ve bir tarih gerektiriyorsa ya bir boyut grubu büyütün ya da bir ögeyi çıkarın.
- Her şeyi sığdırmak için küçültmeyin. Küçültmek, rozetin işe yaraması gereken mesafede okunabilirlikten ödün vermek demektir.
- ABD'de 2,25 in boyutundaki rozet yaygın olarak “standart” boyut sayılır. Bir brifte yalnızca “rozet” yazıyorsa genellikle bu boyut kastedilir; kabul etmeden önce gerçek okunma mesafesine göre kontrol edin.



Boyut grupları yan yana. Büyük yüzler daha çok öge taşır; küçük yüzler tek bir fikir ister.

Adım 2: Dosyayı tahmine göre değil, tedarikçinin şablonuna göre hazırlayın

Sarma halkasının genişliği kalıba ve kabuğa göre değişir; bu yüzden internetten indirilen genel bir daire güvenli alanınızı yanlış yere koyabilir. Her çap için tam şablonu isteyin, ardından dosyayı şöyle hazırlayın:

- **Çalışma alanı boyutu:** çalışma alanını görünen yüzün değil, baskılı dairenin tamamının boyutunda oluşturun.
- **Şablon katmanı:** şablonu kilitli, baskıya girmeyen bir katmanda tutun.
- **Logolar ve yazı:** kenarlar keskin kalsın diye vektör dosyalar (AI, EPS, PDF veya SVG) kullanın.
- **Raster görseller:** nihai baskı boyutunda 300 ppi olarak verin.
- **Renk modu:** spot renk referansı üzerinde anlaşılmadıysanız CMYK ile çalışın.
- **Taşma payı:** pres beyaz bir boşluk göstermesin diye arka planı kesim hattının ötesine taşıyın.
- **Güvenli alan marjı:** yaygın olarak dolaşan bir sektör alıcı rehberi, kritik metni yüz kenarının en az 0,125 in içinde tutmayı öneriyor. Şablonunuz daha büyük bir iç boşluk gösteriyorsa şablonu izleyin.

Adım 3: Logoları dikdörtgen için değil, daire için yerleştirin

Geniş yatay logolar, yuvarlak yüzlerde en büyük yerleşim sorunudur. Bir dairenin içinde geniş bir işaret, köşeleri güvenli alana değene kadar büyüyebilir. Bu da çoğu zaman onu, altında ve üstünde boş alan kalan, ortadan geçen ince bir şeride çevirir. Bunun yerine şu alternatiflerden birini kullanın:

- Logonun alt alta dizilmiş sürümü.
- Yalnızca simge.
- Yazı logosunun simgenin altında yer aldığı amblem düzeni.

Görsel olarak ağır işaretler genellikle geometrik merkezin biraz üstünde daha iyi durur; çünkü eğimli yüz gözü alt yarıya doğru iter.

Yüz kenarına yakın ince eş merkezli halkalardan kaçının. Presleme sırasında küçük bir konum toleransı vardır ve kıl inceliğindeki bir halka, her kaymayı gözle görülür biçimde dengesiz bir çerçeveye dönüştürür. Marka bir halka gerektiriyorsa kalın tutun ve güvenli alanın epey içine yerleştirin. Alternatif olarak halkayı bırakın ve düz bir renk alanının sarma bölgesine taşmasına izin verin. Çok ince çizgiler ve küçük harf boşlukları yansıtıcı film altında dağılabilir; bu yüzden en küçük ayrıntıyı gerçek boyutta test edin.



Kompakt, ortalanmış işaretler sarmadan sağ çıkar. Geniş işaretler ve kıl inceliğindeki kenar halkaları çıkamaz.

Adım 4: Fotoğraflı iğneli rozetleri piksel hesabı ve geniş kadrarla hazırlayın

Fotoğraflarda önce rakamlarla başlayın. Gereken piksel sayısı, baskılı dairenin inç cinsinden çapının 300 ile çarpımına eşittir. Örneğin çapı 3 in olan bir baskılı daire için kırpmada en az 900 x 900 px boyutunda bir görsel gerekir. Telefon fotoğrafları genellikle bunu karşılar. Sosyal medyadan veya mesajlaşma uygulamalarından alınan görseller çoğu zaman karşılamaz; çünkü bu hizmetler yüklemeleri sıkıştırır.

Ardından kompozisyonu düzeltin:

- **Konuyu ortada tutun.** Başın tepesi ile güvenli alan çizgisi arasında boş alan bırakın.
- **Kenarı sakın tutun.** dış halka kesintisiz gökyüzü, duvar veya düz renk olmalı; çünkü yoğun bir kenar eğrilirken karmaşık görünür.
- **Gerekirse arka planı genişletin.** orijinal kadrar çok sıkıysa arka planı bir görsel düzenleyicide genişletin ya da fotoğrafı bir renk alanı üzerine yerleştirin.
- **İyi aydınlatın.** parlak film altında, önden ışık almış dengeli yüzler arkadan aydınlatılmış karelerden daha iyi basılır.
- **Paylaşılan fotoğraflarda dikkatli olun.** anma veya takım fotoğraflarını dağıtmadan önce herkesin görüntüsünü kullanma izniniz olduğundan emin olun.



Arka planı açık, ortalanmış konular iyi okunur. Sıkı kadrajlar ayrıntıyı eğriliğe kaptırır.

Adım 5: Gerçek mesafeden okuyabileceğiniz bir yazı hiyerarşisi kurun

Her yüzü bir başlık ve en fazla bir destek satırıyla sınırlayın. Boyutlandırma ölçütü olarak aynı alıcı rehberi asgari yazı boyutunu 14 to 16 pt olarak öneriyor; bu değer 2,25 in rozet için geçerli. Bunu diğer çaplara orantılı biçimde ölçekleyin ve basılı bir testle doğrulayın. Diğer yazı kuralları:

- **Yazı tipleri:** sağlam sans-serif veya slab kalınlıkları kullanın. İnce el yazısı fontlar ve yüksek kontrastlı serifli fontlar rozet boyutunda dağılır.
- **Ters yazı:** koyu zemin üzerindeki beyaz yazı, açık zemin üzerindeki koyu yazıdan daha kalın bir ağırlık ister; çünkü koyu mürekkep ince harf formlarına yayılır.
- **Eğri yazı:** yazıyı yüz kenarına değil, güvenli alan çizgisi üzerine çizilmiş bir yol boyunca yerleştirin ve harfler eğrinin iç tarafında sıkışmasın diye harf aralığını hafifçe açın.
- **Kenar yazısı:** bazı presler rozetin kıvrılan yan tarafına baskı yapabilir. Bunu bir bonus sayın; çünkü rozeti takan kişi yazıyı yalnızca bir açıdan görür.

Adım 6: Film altındaki kâğıt için renk ve yüzey işlemini planlayın

Baskılı kâğıt, neon ya da arkadan aydınlatmalı RGB renklerini yeniden üretemez. Elektrik mavisi, canlı yeşil ve sıcak pembe tonlarının kaymasını bekleyin. Yüzey işlemi de rengi değiştirir:

- **Parlak film:** doygun renkleri derinleştirir ve parlama ekler.
- **Mat yüzey:** kontrastı yumuşatır ancak parlak mekân aydınlatması altında daha rahat okunur.
- **Beyaz kâğıt:** en temiz beyazları verir.
- **Şeffaf malzeme:** sunulduğu yerde metalin görünmesine izin verir; bu yüzden “beyaz” alanlar gümüş görünür.
- **Siyahlar:** geniş siyah alanlar genellikle tek mürekkep yerine bileşik siyahla daha zengin basılır. Tahmin yürütmek yerine formülü baskı öncesi ekibiyle netleştirin.

Marka rengi tartışılmazsa spot renk referansı verin ve yalnızca ekran provası değil, fiziksel numune de isteyin.


Adım 7: Tasarımı ön kontrolden geçirin ve eğri üzerinde test edin

Herhangi bir şeyi onaylamadan önce bu kontrolü yapın:

- Arka plan her yönde kesim hattına ulaşıyor.
- Hiçbir metin, insan yüzü veya logo sarma halkasına taşmıyor.
- Logolar vektör ve fotoğrafların hepsi Adım 4 içindeki piksel hesabını karşılıyor.
- Yüz kenarında kıl inceliğinde halka yok.
- Ters yazı okunabilir kalacak kadar kalın.
- Dosya adlarında tasarım, çap ve sürüm belirtilmiş.

Düzenli kampanya yürüten ekipler bu listeyi kısa bir iç prosedür olarak yazıya dökmeli. Örneğin [Penn State Extension'in standart operasyon prosedürü yazma rehberi](#)^[7] bu konuda yardımcı olabilir; böylece her yeni tasarımcı aynı kontrolü uygular.

Ucuz bir gerçeklik kontrolü için, bir seri baskıya girmeden önce ortak üretim atölyesindeki bir rozet makinesinde tek bir maket basın. [Huntsville'deki Alabama Üniversitesi MultiMaker Lab](#)^[8] kendi presi için 24 to 28 lb fotokopi kağıdı önerir. Bu, eğri bir test baskısı üretmeyi kolaylaştırır ve kenar öğelerinizin tam olarak nereye düştüğünü gösterir. Dijital bir prova aldığınızda onu yalnızca düz daireyle değil, bombeli bir maketle de karşılaştırın.



Düz provayı bombeli sonuçla karşılaştırın. Dış halka her zaman görüş alanının dışına çıkar.

Rozetler çocuklara yönelikse tasarım ve mevzuat uyumu kesişir:

- ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu, öncelikle 12 veya daha küçük yaştaki çocuklar için tasarlanan ürünleri çocuk ürünü sayar. Bkz. [CPSC'nin çocuk ürünlerine ilişkin rehberi](#)^[9].
- Bu ürünlerin erişilebilir bileşenleri toplam kurşun bakımından 100 ppm değerini aşamaz; dayanak: [CPSC toplam kurşun içeriği kuralı](#)^[10].
- Malzemeye özgü tespitler şu belgede yayımlanmıştır: [26 Ağustos 2009 tarihli Federal Register duyurusu](#)^[11].
- Tasarımın çocukları hedefleyip hedeflemediğine erken karar verin. Bu karar, belge taleplerini

etkiler ve iğnesiz bir arka yapıyı daha uygun hâle getirebilir.

Sipariş süreci, adetler ve teslim süresi şu sayfamızda ele alınıyor: [kampanyalar, etkinlikler ve markalı programlar için özel iğneli rozetler](#). Şablona uygun dosyalarınızı teklif almak için oradan gönderin.

Yerleşim Yaklaşımlarının Karşılaştırması: Sarmadan Sonra Neler Ayakta Kalır

Rozet tasarımlarının çoğu dört yerleşim türünden birine girer. Her biri eğriyle karşılaştığında farklı bir şekilde bozulur.

Yerleşim yaklaşımı	Genellikle işe yarayan en küçük boyut	Sarma riski	Taşma payı nasıl ele alınır	En uygun kullanım
Yalnızca metin (slogan veya isim)	Küçük, bir ya da iki sözcükse	Yazı kenara doğru uzatıldığında yüksek	Kesim hattına kadar uzanan düz renk alanı	Kampanyalar, personel tanımlama, farkındalık mesajları
Logo öncelikli	Simgeyle küçük; tam logo düzeniyle standart	Orta; sorunların çoğunu geniş işaretler ve kenar halkaları yaratır	Marka rengi alanı veya sarma bölgesine uzanan ince bir desen	Marka programları, fuar hediyelikleri
Fotoğraf öncelikli	Standart; gruplar için büyük	Kadrajlar sıkıysa ya da kenarlar yoğunsa yüksek	Fotoğrafın arka planını genişletin veya fotoğrafı bir renk alanı üzerine yerleştirin	Anma rozetleri, buluşmalar, hayran ve takım rozetleri
Ortada amblemler desen	Standart	Düşük; desen eğriliği emir	Desen kesim hattının ötesine taşar	Çok tasarımlı setler, koleksiyon serileri

Boyutu seçmeden önce yerleşim türünü seçin. Fotoğraf, isim ve QR kod gibi birkaç öğeye aynı anda ihtiyacınız varsa genellikle dürüst cevap büyük bir yüzdür. Standart bir yüzde bu üç öğeden ikisi olması gerekenden küçük kalır. Çok tasarımlı setlerde, rozetler yan yana durduğunda set tutarlı görünsün diye her tasarımda aynı şablonu, güvenli alanı ve yazı ölçeğini kullanın.

SSS

SSS: Logolu bir rozet için hangi boyutu seçmeliyim?

Tek bir simge için küçük bir yüz çoğu zaman yeterlidir. Bir satır metinli tam logo düzeni genellikle standart bir yüz gerektirir; sektör geleneğine göre bu yaklaşık 1,5 to 2,25 in demektir. Rozetin oda boyunca okunması gerekiyorsa ya da ek öğelere ihtiyacınız varsa büyük özel rozetlere geçin. Tasarıma başlamadan önce mevcut çapları tedarikçinizle teyit edin.

SSS: Rozet tasarımı için ne kadar taşma payı gerekir?

Taşma payı belirli kalıba ve kabuğa bağlıdır; bu yüzden çapınız için tedarikçinin şablonunu kullanın. Ölçü ne olursa olsun kural aynıdır: arka planı kesim hattına kadar sürdürün ve kritik içeriği şablonun işaretlediği güvenli alanın içinde tutun.

SSS: Fotoğraflı iğneli rozetler için hangi çözünürlük gerekir?

Nihai baskı boyutunda 300 ppi hedefleyin. Kırpma sonrası asgari piksel genişliğini bulmak için baskılı dairenin inç cinsinden çapını 300 ile çarpın. Örneğin çapı 3 in olan bir baskılı daire için 900 px gerekir. Genellikle dosyaları sıkıştıran mesajlaşma uygulamalarından kaydedilen görsellerden kaçınin.

SSS: Rozete QR kod koyabilir miyim?

Evet, ancak bunu daha büyük yüzlere saklayın. Açık zemin üzerinde koyu renkle, yüksek kontrastla basın ve kodun çevresinde net bir boşluk bırakın. Kodun tamamını güvenli alanın içinde tutun; çünkü bombe dış modülleri eğer. Seriyi onaylamadan önce preslenmiş bir maketi tipik mesafelerden tarayarak test edin.

SSS: Tasarımda çerçeve halkası olmalı mı?

Yalnızca kalınsa ve güvenli alanın epey içinde duruyorsa. Yüz kenarındaki ince bir halka, hafif merkezden kaymış bir presi bile çarpık gösterir. Düz bir rengin sarma bölgesine taşmasına izin vermek genellikle daha temiz görünür.

SSS: Rozetlerde vektör dosyalar gerçekten önemli mi?

Evet, logolar ve yazı için. Vektör kenarlar her çapta keskin kalır. Küçük web grafiklerinden büyütülen raster logolar yumuşak ya da tırtıklı kenarlarla basılır ve parlak film bu kenarları daha belirgin hâle getirir.

SSS: Rozetler çocuklar içinse ek kurallar var mı?

ABD'de öncelikle 12 veya daha küçük yaştaki çocuklar için tasarlanan ürünler CPSC'nin çocuk ürünü gereksinimlerine tabidir. Bu gereksinimler, erişilebilir bileşenler için 100 ppm toplam kurşun sınırını içerir. Hedef kitle çocuklarsa teklif aşamasında tedarikçinize bildirin.

Temel Çıkarımlar

- **Sarma geometrisi eskidir; bu yüzden ona karşı değil, onun etrafında tasarım yapın** — iğneli rozet formatı 1896 tarihli bir patente dayanır ([Kaynak](#))
- **Rozetiniz kalabalık bir promosyon pazarında yarışıyor; bu yüzden her yüzde tek ve net bir fikir kazanır** — ABD distribütör satışları tahminen \$26,09 milyar oldu, bu rakam 2023 yılına ait ([Kaynak](#))
- **Ucuz, eğri bir maket, kenar sorunlarını tam seri baskıdan önce ortaya çıkarır** — ortak üretim atölyelerindeki presler 24 to 28 lb fotokopi kağıdıyla çalışır ([Kaynak](#))
- **Çocuklara yönelik rozetlerde, en baştan bildirmeniz gereken katı bir malzeme sınırı vardır** — erişilebilir bileşenlerde toplam kurşun: 100 ppm ([Kaynak](#))
- **Hedef kitlenin yaşı, çocuk ürünü kurallarının geçerli olup olmadığını belirler** — öncelikle 12 yaş ve altı için tasarlanan ürünler ([Kaynak](#))

Sonuç

Özel rozet tasarımı, eğriye saygı göstermeye dayanır. Çapı gerçek okunma mesafesine ve mesaj yüküne göre seçin. Tedarikçinin tam şablonu üzerinde çalışın. Logoları, insan yüzlerini ve sözcükleri güvenli alanda tutun; sarmayı arka planların emmesine izin verin. Ardından her provayı bombeli bir nesne olarak değerlendirin. Bu adımları izlerseniz masanızdan çıkan tasarım, kitlenizin bir yakada gördüğü tasarımın aynısı olur.

Dosyalarınız hazır olduĐunda, hedef kitleyi ve kullanım amacını belirterek [özel iĐneli rozetler](#) sayfamız üzerinden bize gönderin. Mevcut apları ve şablonları teyit eder, size teklif iletiriz.

Kaynaklar

1. [PPAI Satış Hacmi Tahmini: Rekor Bir Yıl, Ama Kutlayan Çok Az](#). Promotional Products Association International, erişim: Ekim 2026. [↵](#)
2. [İĐneli rozet](#). Wikipedia, erişim: Ekim 2026. [↵](#)
3. [ABD Patenti 564,356, Rozet İĐnesi veya Rozet \(1896\)](#). DATAMP patent arşivi, erişim: Ekim 2026. [↵](#)
4. [İĐneli Rozet, Sosyal Medyadan Önce Bir Kendini İfade Alanıydı](#). AIGA Eye on Design, erişim: Ekim 2026. [↵](#)
5. [Bir Rozetin İindeki Mesaj](#). JSTOR Daily, erişim: Ekim 2026. [↵](#)
6. [Rozetler, Rozetler, Rozetler](#). University of Iowa Special Collections blogu, 11 Ekim 2023. [↵](#)
7. [Standart Operasyon Prosedürleri: Bir Yazım Rehberi](#). Penn State Extension, erişim: Ekim 2026. [↵](#)
8. [MultiMaker Lab: Rozet Makinesi](#). Huntsville'deki Alabama Üniversitesi Kütüphanesi, erişim: Ekim 2026. [↵](#)
9. [Çocuk Ürünleri](#). ABD Tüketici Ürünleri GüvenliĐi Komisyonu, erişim: Ekim 2026. [↵](#)
10. [Toplam Kurşun İeriĐi](#). ABD Tüketici Ürünleri GüvenliĐi Komisyonu, erişim: Ekim 2026. [↵](#)
11. [Kurşun İeren Çocuk Ürünleri; Belirli Malzemelerdeki Kurşun İeriĐi Sınırlarına İlişkin Tespitler](#). Federal Register, 26 AĐustos 2009. [↵](#)

Ekim 19, 2026