



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Özel Keçe Etiketler: Dokunsal Marka Kimlięi için Kesimli, Kendinden Yapışkanlı Keçe

Product Image







印花表面
色彩鲜明 质感细腻



精细切边
轮廓清晰 不易掉毛



加厚毛毡
柔软耐用 不易变形







Details

Özel keçe etiketler; yün, polyester veya karışım keçeden kesilerek hazırlanan ve arkasında basınca duyarlı yapışkan bulunan şekillerdir. Dış mekân dayanıklılığundan çok yumuşak, mat ve dokunsal bir yüzey gerektiğinde kullanın. Keçe türünü, kalınlığı, yapışkanı ve hedef yüzeyi belirtin. Ardından fiziksel numuneyi onaylayın ve seri üretimden önce ilk yapışma, bekleme sonrası bağ ve kalıntıyı test edin.

Özel Keçe Etiketleri Kimler Satın Alır ve Nerede En İyi Sonucu Verir? [↑](#)

Gerçek talebin çoğunu üç alıcı grubu oluşturur. Şarap, sert içki, mum ve özel gıda ambalaj ekipleri; dokulu yüzeyin, Blue Label Packaging^[1]'e göre "kalite ve işçiliği aktaran" dokunsal bir deneyim yaratması nedeniyle keçe etiket kullanır. Giyim markaları, okullar, kulüpler ve outdoor markalar ise

parlak sentetikler yerine mat, nostaljik bir görünüm ister. American Patch Shop^[2] ; “geleneksel plastik arkalı yamalara daha yumuşak bir alternatif” arayan butik giyim markalarını, özel okulları, outdoor yaşam tarzı markalarını ve sanatçıları listeler. Üçüncü grup ise içerik üreticileri ve etkinlik ekipleridir. Bunlar küçük keçe şekilleri ürün paketi içi ek, fuar hediyesi ve günlük tutma aksesuarı olarak kullanır; amaç yumuşak ve tüylü histir.

Bu ürünü almaması gereken bir grup var: her gün hareket eden sandalyelerin altındaki zeminleri koruyan haneler. The Wearify^[3] , mutfak sandalyeleri, çalışma sandalyeleri veya tabureler üzerinde “sürekli kesme kuvvetinin keçeyi soyduğunu” belirtir. Çivili veya vidalı kaydıraklar bu iş için daha uygundur. Bu sayfa, mobilya pabuçlarını değil, dekoratif ve markalama amaçlı keçe etiketleri kapsar.

Keçe Etiket Siparişleri Neden Hayal Kırıklığı Yaratır ve Nasıl Önlenir? [↑](#)

Başarısızlıkların çoğu yanlış beklentiyle başlar: Alıcılar keçenin lamine vinil gibi davrandığını varsayar. Keçe bir lif tabakasıdır. Yapışkan, 1 taraftaki gevşek lifleri ve diğer taraftaki çoğu zaman bilinmeyen yüzeyi kavramalıdır. Bu nedenle etiketin dayanıp dayanmayacağını yalnızca baskılı tasarım değil, lif yoğunluğu, kalınlık ve yapışkan kimyası belirler.

Numunede yapıştırıcının keçeden ayrılması, düz olmayan yüzeylerde kıvrılma, bulanık kesim kenarları, renk akması, zayıf yapışma, tasarım kontrastının kaybolması ve açıkta kalan yapışkan kenarlar açısından kontrol edin. Yeniden baskı, geri ödeme veya gecikme riskini azaltmak için seri üretimi onaylamadan önce bu noktaları test edin.

Çözüm kozmetik değil, prosedürelidir. Malzeme ve yapışkan özelliklerini yazılı olarak kesinleştirin ve tasarımı lif dokusuna göre hazırlayın. Seri siparişle aynı malzeme partisinden fiziksel numuneyi onaylayın. Ardından seri ürünleri “iyi görünüyor” ölçütüyle değil, arıza modu testlerine göre kabul edin. Aşağıdaki bölümler bu iş akışını adım adım açıklar.



- [Özel Keçe Etiketleri Kimler Satın Alır ve Nerede En İyi Sonucu Verir?](#)
- [Keçe Etiket Siparişleri Neden Hayal Kırıklığı Yaratır ve Nasıl Önlenir?](#)
- [Özel Kesimli Kendinden Yapışkanlı Keçe Etiket Nedir?](#)
- [Yapışkanlığını ve Okunabilirliğini Koruyan Keçe Etiketler Nasıl Sipariş Edilir?](#)
- [Keçe Etiketler, Floklu Etiketler, Keçe Yamalar veya Vinil: Hangisi Uygun?](#)
- [Hangi Uygunluk ve Malzeme Kontrolleri Markanızı Korur?](#)
- [Alıcılar için Temel Çıkarımlar Nelerdir?](#)
- [Keçe Etiket Siparişinizi Belirtmeye Hazır mısınız?](#)

Özel Kesimli Kendinden Yapışkanlı Keçe Etiket Nedir? [↑](#)

Kendinden yapışkanlı bir keçe etiketin 3 katmanı vardır:

- iğneyle zımbalanmış polyester, yün veya karışımdan yapılmış keçe yüzey;
- basınca duyarlı yapışkan (PSA);
- silikon ayırıcı astar.

“Kalıp kesim”, şeklin keçe ve yapıştırıcı boyunca son hatlarına kadar kesilmesi anlamına gelir. “Yarı kesim” ise ortak bir astar levha üzerinde birden fazla şekil bırakır. Lazer kesim karmaşık hatlar için bir alternatiftir, ancak sentetik liflerde eriyerek kenar bırakabilir. Tipik aralıklar kamuya açık tedarikçi kataloglarında gösterilir. Bunlardan biri keçe etiket tedarikçisi^[7], kataloğunda 180–400 g/m² ağırlık ve 1–5 mm kalınlık listeler; ısı presiyle kesim, lazer kesim ve serigrafi baskıyı da sunar. Bunlar tek bir tedarikçinin katalog iddialarıdır, ürüne özgü ölçülmüş değerler değildir.

Birbirine yakın iki ürün sıklıkla keçe etiketlerle karıştırılır. Floklu veya “tüylü” etiketler film tabanı üzerinde kısa lifler taşır; bu, gerçek keçe kalınlığı yerine kadifemsi bir parlaklık verir. Keçe yamalar ise işlemelidir ve dikilmek ya da ütüyle yapıştırılmak üzere tasarlanır. Yapışma konusunda bir Avery Dennison yapışma çalışması^[8] “keçeye yapışmanın, keçenin kalınlığı ve bütünlüğünden etkilendiğini” belirtir. Aynı çalışma bağları 180° soyma testiyle, 12 in/dak hızında değerlendirir. Yoğunluk baskı kalitesini de belirler: The Felt Store^[9] daha yüksek yoğunluklu keçenin daha net serigrafi baskılar verdiğini belirtir.

Spesifikasyon alanı	RFQ'nuzda tanımlanacaklar	Onay aşaması
Lif içeriği	Yün %, polyester %, geri dönüştürülmüş içerik iddiası	Numunede onaylayın
Ağırlık ve kalınlık	g/m ² mm ve kararlaştırılan tolerans	Teklifte onaylayın
Yapıştırıcı	Kalıcı veya çıkarılabilir PSA; belirtilen hedef yüzey	Testle onaylayın
Kesim yöntemi	Kalıp kesim, yarı kesim veya lazer; en küçük iç köşe	Numunede onaylayın
Süsleme	Baskı yöntemi, renk sayısı, Pantone referansları	Numunede onaylayın
Boyut ve şekil	Dış ölçüler mm cinsinden ve tolerans	Onaylı görsel dosyasıyla belirlenir
MOQ, birim fiyat, teslim süresi	Tasarım başına, miktar kademesi başına	Teklifte onaylayın
Uygunluk belgeleri	Gerçek kullanım amacına uygun laboratuvar raporları	Testle onaylayın

Her değeri teklif, numune alma ve testle onaylayın. Diğer tedarikçilerin katalog aralıkları bunun yerine geçmez. Bu tabloyu satın alma siparişinizin iskeleti olarak kullanın; böylece kesim takımları

üretildikten önce her değeri onaylanmış olur.

Yapışkanlığını ve Okunabilirliğini Koruyan Keçe Etiketler Nasıl Sipariş Edilir? [↑](#)

Adım 1: Boyutu, kalınlığı ve okunabilir detayı belirleyin

Keçe lifleri ince çizgileri ve küçük yazıları yutar. Kalın formlar, harflerde geniş iç boşluklar ve yüksek kontrastlı renk çiftleriyle tasarlayın. Okunabilirliğin ekranda değil gerçek malzeme üzerinde değerlendirilmesi için provanın en küçük metnini ve en ince çizginizi içermesini isteyin. Kalınlık bir ödünleştirmedir. Daha kalın keçe derinlik ve gölge verir, ancak ince konturları yumuşatır ve Avery çalışmasının belirttiği gibi yapıştırıcının bağlanma biçimini değiştirir. Minimum çizgi kalınlığını ve metin yüksekliğini fiziksel numune üzerinde onaylayın.



Adım 2: Yapışkanı ve arkalığı yüzeye eşleştirin

Blue Label nem sınırını açıkça ifade eder: Keçe etiketler “neme dayanıklıdır, su geçirmez değildir.” Yoğuşma ve ara sıra sıçrama kabul edilebilir; ancak uzun süreli suya daldırma veya buz kovaları film etiket gerektirir. Aynı kaynak, doğru yapışkanın soğuk depolamada tutunduğunu söyler. Estrella Felt’in SSS’si de su için aynı noktayı vurgular: “Bu dalış ekipmanı değil.”

Yüzey seçimi nem kadar önemlidir:

- **Uygun yüzeyler:** pürüzsüz kâğıt, kaplamalı karton, cam ve sert plastik.
- **Daha zayıf yüzeyler:** pürüzlü, gözenekli veya sıkı kıvrımlı yüzeyler.
- **Yapışkan türü:** SKU başına kalıcı veya çıkarılabilir PSA seçin ve ikisini asla aynı ilanda karıştırmayın.
- **Giysi:** bir yama arkalığı kılavuzu [\[10\]](#) yapışkanlı arkalığı geçici olarak değerlendirir ve “yıkamada çıkacağı” uyarısını yapar. Giysiler için bunun yerine dikilebilir veya ütyle yapışan yamalar gerekir.



Adım 3: Tasarım dosyalarını ön kontrolden geçirin

Kesim çizgisi ayrı katmanda olacak şekilde vektörel tasarım sağlayın. Tüm metinleri kontura dönüştürün. Her baskı rengi için Pantone referansı verin ve keçe taban rengini ayrıca belirtin. Açık mürekkebin altında veya açık yüzeylerin yanında kullanılacak koyu keçeleri işaretleyin; böylece renk akma riski numunede test edilir. Kenardaki lif tüylenmesi yakındaki öğeleri bulanıklaştırabileceğinden kritik ayrıntıları kesim kenarından uzak tutun. Kısa bir yazılı teknik özellik sayfası (ölçüler, tasarım başına miktar, yapışkan türü, hedef yüzey) dosyalarla birlikte gönderilmelidir. Böylece teklif, prova ve üretim aynı verilere referans verir.



Adım 4: Numuneyi onaylayın, ardından üretime geçin

Sabit bir sıra izleyin:

1. Teklif isteyin.
2. Seri üretim için kullanılacak aynı keçe ve yapışkan partisinden yapılmış numuneyi alın.
3. Numuneyi gerçek ambalajınızda veya ürününüzde test edin.
4. Yazılı onay verin.
5. Kesim kalıbını yaptırın; süsleme, yapışkan laminasyonu, kesim, kontrol ve paketlemeyi gerçekleştirin.

Onaydan önce hiçbir kesim takımı veya toplu malzeme satın alımı gerçekleşmesin. Onaydan sonra keçe kalınlığını değiştirmek hem yapışma bağına hem de kesim kalitesini değiştirir. Siparişiniz için numune teslim süresi, üretim süresi ve MOQ teklifte onaylanır. Bunlar önceden sabit değildir.



Adım 5: Gerçek arıza modlarına göre inceleyin

Kontrol	Yöntem	Şu durumda reddedin
İlk yapışma	Hedef yüzeye 30 saniye boyunca sıkıca bastırın	Kenarlar hemen kalkarsa
Bekleme sonrası bağ	Birkaç saat, ideal olarak gece boyunca dokunmadan bırakın; ardından itin ve soyun	Keçe yapışkan katmanından ayrılırsa
Sökme	Bekleme sonrası soyun; yalnızca çıkarılabilir teknik özellik için	Ağır kalıntı kalırsa
Kesim kenarı	Büyütülmüş görsel kontrol	Tüylene, yanmış kenarlar veya tasarıma taşan kesikler
Renk transferi	Koyu keçeyi açık renkli bir alt tabakaya sürtün	Görünür renk akması

Ölçüler ve astar Kumpas ölçümü; astar hizalama kontrolü

Mutabık kalınan toleransın dışında değer veya yapışkan üzerinde lif varsa

Bastırma ve bekleme yöntemleri, yapışkanlı keçe uygulama kılavuzlarından gelir. Lazada kılavuzu^[11] “en az otuz saniye kuvvetlice bastırmayı” önerir. Engineer Fix^[12] yapışkanın birkaç saat, “ideal olarak gece boyunca” kürlenmesini önerir. Her iki kaynak da mobilya pedlerini ele alır; bu nedenle bunları etiket teknik özellikleri değil, başlangıç noktası olarak görün. Soğuk zincir veya sıcak teşhir ürünleri için gerçek kap üzerinde 72 saatlik ve sıcaklık döngüsü testleri uygulayın. Laboratuvar düzeyinde veri için Avery çalışmasındaki gibi 180° soyma testi karşılaştırılabilir sonuçlar verir. “Red” kararının görüş değil sözleşme gerçeği olması için toleransları satın alma siparişine yazın.



Adım 6: Paketleyin, gönderin, uygulayın ve yeniden sipariş verin

Keçe baskı altında deforme olur. Sert karton ile düz paketlemeyi ve katlamamayı belirtin. Kolilerin üzerine basit uygulama talimatları yazın: temiz, kuru, yağsız yüzey; yapıştırıcı yüzeye dokunmayın; sıkıca bastırın; kullanmadan önce bekleme süresi tanıyın. Tekrar siparişlerde bir onaylı numuneyi referans standart olarak saklayın ve partiyi kaydedin. Ardından yeni partiyi serbest bırakmadan önce bu numuneyle renk, kalınlık ve yapışma açısından karşılaştırın.



Keçe Etiketler, Floklu Etiketler, Keçe Yamalar veya Vinil: Hangisi Uygun? [↑](#)

Seçenek	Görünüm ve his	Dayanıklılık sınırı	En uygun kullanım
Kesimli kendinden yapışkanlı keçe etiket	Yumuşak, mat, görünür kalınlık	İç mekân; yalnızca neme dayanıklı; suda bekletme veya makinede yıkama yok	Premium ambalaj, ürün paketi eki, promosyon hediyesi, günlük tutma
Floklu / tüylü etiket	Film tabanı üzerinde kadifemsi parlaklık	İnce ayrıntı kontrastı düşer; yapışma yine etiket seviyesindedir	Giyim süslemeleri, ayakkabı ve çanta ambalajı
İşlemeli keçe yama	Keçe üzerinde kabartmalı dikiş	Dikiş en dayanıklı seçenektir; yapışkanlı arkalık geçicidir	Şapkalar, ceketler, uniformalar
Lamine vinil kesim	Düz parlak veya mat baskı	Dış mekân ve ıslak kullanım için üretilmiştir	Şişeler, araçlar, dış mekân tanıtımı

Dokunma hissi marka mesajının bir parçasıysa keçeyi seçin. Etiket yağmura, bulaşık makinelerine veya güneş ışığına maruz kalacaksa vinili seçin.

- Teal Packaging^[17] vinilin dış mekân koşullarına 3-5 yıl dayanabildiğini iddia eder. Bu, laboratuvar standardı değil tedarikçi beyanıdır ve keçe için geçerli değildir.

Hangi Uygunluk ve Malzeme Kontrolleri Markanızı Korur? [↑](#)

Çocuk ürünleri (ABD). Keçe etiketleriniz öncelikle 12 ve altındaki çocuklar için tasarlanmış veya amaçlanmışsa ABD kuralları geçerlidir. [CPSIA^{\[18\]}](#) sınırlı istisnalarla birlikte CPSC tarafından kabul edilen bir laboratuvar test ve yazılı Çocuk Ürünü Sertifikası gerektirir. CPSC [izleme etiketi kılavuzu^{\[19\]}](#) ayırt edici işaretlerin uygulanabilir olduğu ölçüde ürüne ve ambalajına kalıcı olarak iliştilmesi gerektiğini ekler. Gevşek bir sevkiyat etiketi bu şartı karşılamaz.

Kaliforniya Proposition 65. Yapışkan katmanı kimyasal maruziyet noktasıdır. Bir [OEHHA bilgi mektubu](#)^[20] 2025 tarihli mektup, tüketici satın alımına eşlik eden ürün etiketlerinin, Proposition 65 uyarısı gerektiren bisfenol S (BPS) maruziyeti oluşturabileceğini söyler. [Intertek](#)^[21] basınca duyarlı yapışkanları ve UV veya flekso mürekkepleri olası BPS kaynakları olarak işaretler ve BPS içermeyen akrilik PSA'ları önerir.

AB PFAS sınırları. Su itici veya leke dirençli herhangi bir apre florluysa, ihracattan önce kontrol edin. Beveridge & Diamond^[22] 10 Ekim 2026 tarihinden itibaren giyim ve ilgili aksesuarlar için AB tekstilleri 25 ppb veya daha fazla PFHxA ve tuzlarını içerebilir diye bildirir.

Renk haslığı ve alev davranışı iddiaları. [ISO 105-B02](#)^[23] ışığa karşı renk haslığı için bir ksenon arkı test yöntemidir; geçme derecesi değildir. "≥ Derece 4" gibi derecelendirmeler, partiye özgü laboratuvar raporu bulunana kadar tedarikçi iddiasıdır. Alev davranışı konusunda The Felt Store, 100 % yünün doğal olarak kendiliğinden söndüğünü; sentetik ve karışım keçelerin ise işlem gerektirdiğini belirtir. Kamu alanları veya araç içleri için alev performansını ayrıca doğrulayın.

Alıcılar için Temel Çıkarımlar Nelerdir? [↑](#)

- **Ana kişiselleştirilmiş etiket pazarı istikrarlı biçimde büyüyor.** — US\$4,84 milyar; 2025 yılında, 2034, 5,73 % yılına kadar US\$7,99 milyar tahmini, yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) (Kaynak)
- **Keçe neme dayanıklıdır ancak su geçirmez değildir.** — yoğunlaşma kabul edilebilir; uzun süreli daldırma kabul edilemez (Kaynak)
- **Çocuklara yönelik keçe ürünler laboratuvar testi ve kalıcı izleme etiketleri gerektirir.** — CPSIA, 15 U.S.C. § 2063(a)(5) ([Kaynak](#))
- **AB giyim tekstilleri yeni bir PFHxA sınırıyla karşı karşıyadır.** — 25 ppb; 10 Ekim 2026 tarihinden itibaren (Kaynak)
- **Tedarik değerleri sipariş bazında onaylanır.** — MOQ, üretim süresi ve birim ağırlık teklif ve numune alma yoluyla onaylanır

Keçe Etiket Siparişinizi Belirtmeye Hazır mısınız? [↑](#)

Keçe etiketler, dokunma hissi markayı taşıdığına değer kazanır: şişe boynu, mum kapağı, ürün çantası, fuar hediyesi. Alıcılar bunları su geçirmez, yıkamaya dayanıklı veya mobilya sınıfı gibi gördüğünde başarısız olurlar. Başarılı bir sipariş altı adım izler: lif, kalınlık, yapışkan ve yüzeyi yazılı tanımlayın; tasarımı lif dokusuna göre hazırlayın; aynı partiden numuneyi onaylayın; ilk yapışma, bekleme sonrası bağ, kenar kalitesi ve renk akması açısından inceleyin; düz paketleyin; yeniden siparişler için referans numune saklayın. Çocuklara, Kaliforniya'ya veya AB'ye satıştan önce uygunluğu doğrulayın. **Özel keçe etiketleriniz için teklif ve üretim öncesi numune istemek üzere tasarımınızı, hedef yüzeyinizi ve miktarınızı gönderin.**

^[1]Blue Label Packaging: Nem, kullanım alanları ve soğuk depolama hakkında keçe etiket SSS'si. [↪](#)

^[2]American Patch Shop: Keçe yama alıcı profilleri, güncelleme 2026-01-08. [↪](#)

^[3]The Wearify: Kesme kuvveti, yapışkanlı keçeyi hareketli sandalyelerden söker. [↪](#)

^[7]Estrella Felt: Tedarikçi tarafından yayımlanan keçe etiket özellikleri, 2025-09-01. [↪](#)

^[8]Avery Dennison: 180° soyma testi içeren keçe yapışma çalışması. [↵](#)

^[9]The Felt Store: Keçe yoğunluğu, baskı ve alev direnci SSS'si. [↵](#)

^[10]Custom Patch Guy: Yapışkanlı yama arkalığı yıkamada çıkar. [↵](#)

^[11]Lazada kılavuzu: Yapışkanlı keçeye en az otuz saniye bastırın. [↵](#)

^[12]Engineer Fix: Keçe yapışkanını ideal olarak gece boyunca kürlendirin. [↵](#)

^[17]Teal Packaging: Vinilin dış mekân ömrüne ilişkin tedarikçi iddiası. [↵](#)

^[18]CPSC CPSIA: Çocuk ürünü testi ve sertifika gereklilikleri. [↵](#)

^[19]CPSC izleme etiketleri: 15 U.S.C. § 2063(a)(5) kapsamında kalıcı işaretleme. [↵](#)

^[20]OEHHA: Ürün etiketleri ve çıkartmalarından BPS maruziyeti. [↵](#)

^[21]Intertek: Etiket yapışkanları ve mürekkeplerindeki BPS riskleri. [↵](#)

^[22]Beveridge & Diamond: 2026-10-10 tarihinden itibaren AB PFHxA tekstil sınırları. [↵](#)

^[23]ISO 105-B02:2014: Ksenon arkı ışığa karşı renk haslığı test yöntemi. [↵](#)

Product Option