



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Çantalar, Kutular, Ambalajlar ve Sert Ürünler için Özel Kendinden Yapışkanlı Yumuşak PVC Kauçuk Etiketler

Product Image













Details

Bu özel kauçuk etiketler, kabartmalı logolu ve soyup yapıştırılabilir arkalı kalıplanmış yumuşak PVC rozetlerdir. Kılıflar, çanta panelleri, ambalajlar ve mobilyalar gibi pürüzsüz, temiz ve yıkanmayan yüzeyler için tasarlanmıştır. Seri üretimden önce vektör taslağını ve fiziksel numuneyi onaylarsınız. Teklifiniz tasarımınıza ait kalıp ücretini, minimum siparişi, birim fiyatı ve üretim süresini listeler.

Özel Kauçuk Etiketleri Kimler Alır ve Yapıştırmalı Modeller Nerede Kullanılır? [↑](#)

Bu ürüne genellikle üç alıcı grubu gelir. Bağımsız marka kurucuları, ilk koleksiyonlarının sıradan değil yerleşik görünmesi için kabartmalı, boyutlu bir logo ister. Üretim ve ürün yöneticileri, her sezon tedarikçiye sıfırdan bilgi vermeden yeniden sipariş edebilecekleri bir aksesuar ister. Üreticiler ve

küçük mağazalar ise bütçe bağlamadan önce birkaç üründe 3D logo denemek ister. Üçü de aynı pratik soruları sorar: Etiket ürünümde kalacak mı ve kalıp dahil ilk siparişin maliyeti ne olacak?

Bu ilan, kendinden yapışkanlı yumuşak PVC kauçuk etiketleri kapsar: kabartmalı logolu, kalıpla üretilmiş bir PVC rozet ve basınca duyarlı yapışkan arka yüz. Soyup yapıştırma formatı, pürüzsüz, kuru ve yıkanmamış yüzeylere uygundur; buna sert kasalar, soğutucular, çanta panelleri, hediye kutuları, perakende ambalajları, mobilya ve ekipman kasaları da dahildir.

İki tür alıcı başka bir çözüm aramalıdır. Kimlik işaretinin lastiklere, hortumlara, matlara veya yalıtkan KKD'ye kalıplanması gerekiyorsa vulkanize edilebilir etiket gerekir. Rubber Labels USA, etiketlerinin "genellikle vulkanizasyon sürecinde uygulandığını"^[2] açıklar; bu, farklı kimya ve farklı bir sipariş süreci gerektirir. Etiket sık yıkanan bir giyside kullanılacaksa, yapıştırmalı rozet ana etiketiniz olmamalıdır. GB Labels, kumaşlarda müşterilerin "mümkün olduğunda dikmeli veya ütüyle yapışan seçeneği tercih etmesini"^[3] önerir. Giyim için teklif aşamasında dikiş kanallı bir varyantın mevcut olup olmadığını sorun. Yapışkanlı sürümün yıkamaya dayanacağını varsaymayın.

İlk Kauçuk Etiket Siparişleri Neden Bütçeyi Aşar veya Başarısız Olur? [↑](#)

Sorun: Kauçuk etiketler kalıpla üretildiği için maliyetler ilk parça ortaya çıkmadan başlar. Siparişe bağlanmadan önce kalıp ücretini, kalıp sahipliğini ve saklama koşullarını, minimum sipariş miktarını, numune süresini ve üretim süresini teyit edin.

Sorun neden daha da kötüleşir: Birkaç maliyet yalnızca teslimattan sonra ortaya çıkar. SourcingChina'nın derlediği bir tedarikçi karşılaştırması şunu belirtir: "3M yapıştırıcı yaklaşık 1 yıl içinde zayıflayabilir"^[5]. Bunu laboratuvar verisi değil, satın alma uyarısı olarak değerlendirin. Tasarım hataları da pahalıya mal olur. Tasarımı onaylamadan önce iptal koşullarını ve fabrika hatalarını bildirme süresini teyit edin. Yerleşim de önemlidir. GB Labels uyarır ki cilde sürtünen kabartmalı bir etiket, alerjik bir reaksiyon görülme bile "tahrişe neden olabilir". Kalıp sahipliğini, numune onayını ve yapışma testini içermeyen ucuz bir teklif, bunları içeren bir teklifle adil biçimde karşılaştırılmaz.

Bunu nasıl ele alıyoruz: Sipariş sürecimiz bu hata noktaları etrafında kurgulanmıştır. Kalıp ücreti tahsil edilmeden önce vektör provasını onaylarsınız. Seri üretim başlamadan önce fiziksel numuneyi onaylarsınız. Teklifiniz, tasarımınıza özel kalıp ücretini, kalıp saklama koşullarını, minimum sipariş miktarını, birim fiyatı ve üretim süresini kalem kalem gösterir. Performans iddialarına güvenmeden önce, numune aşamasında yapışmayı, sıcaklık dayanımını ve yaşlanmayı kendi yüzeyinizde doğrulayın.



İçindekiler

- [Özel Kauçuk Etiketleri Kimler Alır ve Yapıştırılmalı Modeller Nerede Kullanılır?](#)
- [İlk Kauçuk Etiket Siparişleri Neden Bütçeyi Aşar veya Başarısız Olur?](#)
- [Kendinden Yapışkanlı Yumuşak PVC Kauçuk Etiket Nedir?](#)
- [Yeniden İşleme Gerekmeden Kalıplanmış Etiket Nasıl Sipariş Edilir?](#)
- [Yumuşak PVC, Silikon veya Başka Bir Yöntem: Ürününüz İçin Hangisi Uygun?](#)
- [Satın Alma Kontrol Listeniz ve Kabul Testleriniz Neleri Kapsamalı?](#)
- [Kauçuk Etiket Alıcıları için Temel Çıkarımlar](#)
- [Logonuzu Test Edilmiş Bir Numuneye Dönüştürmeye Hazır mısınız?](#)

Kendinden Yapışkanlı Yumuşak PVC Kauçuk Etiket Nedir? [↑](#)

Yumuşak PVC, plastikleştiricilerle esnekleştirilmiş polivinil klorürdür. Metal bir kalıba dökülür veya enjekte edilir, kurlenir ve ardından yapışkanlı bir arka yüz uygulanır. Cruz Label, PVC ile silikonu aynı "kauçuk malzeme kategorisine" koyar ve ikisinin "neredeyse aynı görüldüğünü" söyler. Ancak farklar önemlidir. Silikon daha esnektir, ısıya, soğuğa, UV'ye ve ozona daha dayanıklıdır ve daha pahalıdır; PVC ise "silikondan daha sert olabilir"^[7] Bu denge, yumuşak PVC'yi esnek kumaş yerine sert veya yarı sert yüzeylerdeki etiketler için maliyet odaklı seçenek yapar.

Kalıplama süreci renk ve detay sınırlarını belirler. Monterey Company, PVC'nin "yalnızca düz renklerde üretilebildiğini"^[8] belirtir ve gradyan içeren tasarımlar için PVC üzerine UV baskı önerir. Her renk ayrı bir dolgu alanıdır; bu nedenle fotoğrafik gölgelendirmeli veya saç teli inceliğindeki çizgilere sahip bir logo, kalıplamadan önce sadeleştirilmelidir. Label Yourself ayrıca çok renkli etiketlerinin silikondan değil kauçuktan yapıldığını belirtir; bu da renk sayısının tedarikçinin sunacağı malzemeyi belirleyebileceğini gösterir.

Isı ve yaşlanma sınırları varsayımla değil testle belirlenmelidir. Bir Birleşik Krallık tedarikçisi olan Perfect Labels, PVC etiketlerin "45-50 santigrat dereceye kadar"^[9] ısıya dayandığını, silikon içinse 200-250°C olduğunu iddia eder. Bu, standardize edilmiş test sonucu değil ticari bir iddiadır ve

yumuşak PVC formülasyonları farklılık gösterir. Bir malzeme tedarikçisi karşılaştırması, PVC etiketlerin "zamanla sertleşebileceğini, çatlayabileceğini veya solabileceğini"^[10] özellikle sık yıkama veya yüksek sıcaklıklarda ekler. Ürününüz araç içinde, sıcak ekipmanın yanında veya doğrudan güneşte duracaksa, bu maruziyeti numune test planına dahil edin.



Yeniden İşleme Gerekmeden Kalıplanmış Etiket Nasıl Sipariş Edilir? [↑](#)

Yeniden işlerin çoğu, kalıplama sınırlarını göz ardı eden tasarımlardan ya da fiziksel numune olmadan seri üretimi onaylamaktan kaynaklanır. Aşağıdaki değerleri siparişiniz için onaylanmış teknik özellikler olarak değil, tasarım referansı olarak kullanın. Nihai ölçüler, kalınlık ve toleranslar vektör provası ve numune üzerinde teyit edilir.



Özellik	Kamuya açık referans	Bu etiket için durum
Minimum çizgi genişliği	0,5 mm değerinin altında olmamalı	Taslakta onaylanır
Taban kalınlığı	Tercihen 0,7 mm değerinin altında olmamalı	Numunede onaylanır
Tipik toplam kalınlık	Yaklaşık 2 mm	Tasarım başına teklif verilir
Logo kabartısı	Yaklaşık 0,5 mm	Tasarım başına teklif verilir
Maksimum boyut	Dikdörtgen 22 x 15 cm; daire çapı 15 cm	Tasarım başına teklif verilir
Renkler	Düz Pantone dolgular, gradyan yok	Fiziksel numuneyle eşleştirilir
Tasarım dosyaları	PDF, AI, EPS, CDR veya katmanlı PSD	Baskı öncesinde kontrol edilir
Arka yüz	Basınca duyarlı yapışkan	Yapışma kendi yüzeyinizde test edilir

Cusmytrims yukarıdaki çizgi genişliği, taban kalınlığı, toplam kalınlık ve boyut sınırlarını yayımlar. Ayrıca fiyatların "sabit olmadığını"^[1] belirtir; çünkü logo, boyut, renk, malzeme, şekil, teknik ve miktara bağlıdır. Teklif istemeden önce bu değerleri tasarımcınıza verin. 0,3 mm serif veya aşırı ince bir taban, kalıbın yeniden kesilmesini gerektiren detay türüdür.



未印刷（模具成型）



成品（已印刷）



自粘背胶（部分揭开）

1. **Yüzeyi açıklayın.** Alt tabakayı (boyalı metal, ABS, kaplamalı kanvas, karton veya ahşap), eğri ya da dokulu olup olmadığını ve maruz kalacağı sıcaklık aralığını bildirin. Soyup yapıştırılan etiketler temiz, pürüzsüz ve kuru yüzeylere en iyi şekilde bağlanır. Yıkanan, yağlı veya sürekli esneyen yüzeyler farklı bir sabitleme yöntemi gerektirir.
2. **Pantone Solid referanslarıyla vektör tasarım gönderin.** Cruz, "malzeme farklılıkları nedeniyle" 100 % Pantone eşleşmesini garanti etmediğini söyler (Cruz SSS), bu nedenle hangi renklerin en önemli olduğunu bize bildirin.
3. **Kalıp ücretini ödmeden önce dijital taslağı onaylayın.** Taslakta boyutu, çizgi kalınlıklarını, renk ayırımını ve logo kabartmasını kontrol edin. Bu aşamadaki değişiklikler ücretsizdir.
4. **Fiziksel bir numuneyi gerçek ürününüz üzerinde test edin.** Rengi gün ışığına benzer aydınlatma altında kontrol edin, kalınlığı ölçün ve etiketi normal kullanım koşullarında birkaç gün ürünün üzerinde bırakın.
5. **Seri üretimi yalnızca imzalı numuneye göre serbest bırakın.** Rengi, kalınlığı, yapışkan türünü ve kabul kontrollerini satın alma siparişine yazın.
6. **Varişta inceleyin.** Tedarikçi şikâyet süreleri kısa olabileceğinden hemen sayın, ölçün ve soyma testi yapın.



Bu etiketin teslim süresi, vektör provasının onaylanmasının ardından teklifinizde belirtilir. Lansmanınızı teklifinizdeki tarihe göre planlayın; numune onayı ve sevkiyat için zaman bırakın.

Yumuşak PVC, Silikon veya Başka Bir Yöntem: Ürününüz İçin Hangisi Uygun? [↑](#)

Tedarikçiler "kauçuk etiket" adı altında farklı ürünler satar. Tablo, alıcıların teklif aşamasında en sık karşılaştığı seçenekleri ayırır.

Seçenek	En uygun kullanım	Başlıca sınırlama
Kendinden yapışkanlı yumuşak PVC (bu etiket)	Pürüzsüz sert ürünler, kılıflar, ambalajlar, mobilyalar	Yapışkan yaşlanması; sık yıkanan ürünler için uygun değil; yalnızca düz renkler
Dikmeli yumuşak PVC	Çanta dış yüzeyleri, şapkalar, dış giyim	Daha serttir; cilde temas ettiğinde sürtebilir
Silikon, dikmeli veya yapışkanlı	Spor giyim, dış mekân ekipmanı, esneyen ve cilt temaslı ürünler	Daha yüksek birim fiyat; yine de kalıp gerekir
PVC veya silikon ısı transferi	Dikişsiz bitmiş giysiler	Spandeks veya dokulu kumaş için uygun değil; sıkı pres ayarları gerekir
Kalıpsız TPU/UV dijital 3D	Kısa seriler, gradyanlar, sık tasarım değişiklikleri	Kalıplanmış silikona göre daha düşük geri esneme ve yıkama ömrü
Vulkanize edilebilir kauçuk etiket	Lastikler, hortumlar, matlar, yalıtkan KKD	Giysilere dikilemez veya yapıştırılamaz

Tabloyu yüzey ve uygulama gereksinimlerine göre okuyun. Custom Clothing Labels'ın karşılaştırma tablosu PVC'yi ütüyle uygulanamaz ve gradyan gösteremez^[13] olarak listeler; bu da tasarımı sadeleştirme yönündeki yukarıdaki tavsiyeyi destekler. Sienna Pacific, mevcut bir kalıbın "yalnızca PVC renklerini değiştirerek"^[14] yeniden kullanılabilirliğini belirtir; birden fazla renk varyantı planlıyorsanız bu avantaj sağlar. Cruz'un uygulama kılavuzu, PVC ve silikon ısı transferlerinin

"esnemediğini"^[15] ve spandeks ya da dokulu alt tabakalarda kullanılmaması gerektiğini belirtir. Audley'nin karşılaştırması, kalıpsız TPU dijital etiketleri^[16] tek parça numune üretimi için uygun olarak tanımlar; kalıp gerektirmemesinin karşılığında silikonun geri toparlanma özelliğinden ve uzun vadeli yıkama performansından vazgeçilir. Yüzey esnemiyoorsa, yıkanmıyorsa ve silikonun ısı dayanımına ihtiyaç duyulmıyorsa yumuşak PVC'yi değerlendirin.

Satın Alma Kontrol Listeniz ve Kabul Testleriniz Neleri Kapsamalı? [↑](#)

Teklifleri karşılaştırırken her tedarikçiyi aynı sütunlarda değerlendirin: kalıp ücreti, kalıp saklama süresi, kalıp mülkiyeti, minimum sipariş, numune süresi, seri üretim süresi, renk toleransı, yapışkan türü ve test kapsamı. Bunlardan herhangi birini boş bırakan teklif daha ucuz değil, eksiktir. Tedarikçi seçildikten sonra imzalı numunenin ölçülebilir standart olması için aşağıdaki kabul kontrollerini satın alma siparişine yazın.



Kontrol	Nasıl test edilir	Satın alma siparişinde düzeltilecek husus
Boyutlar ve kalınlık	Numune parçalarda kumpasla, imzalı numuneye karşı ölçüm	Numune onayında kararlaştırılan tolerans
Çizgi tanımı	İnce çizgileri ve küçük iç boşlukları büyüteç altında inceleyin	Dolmuş veya kopmuş detay olmamalı
Renk	Gün ışığı tipinde ışık altında imzalı numuneyle karşılaştırın	Yazılı görsel veya cihazsal sınır
Yüzey kusurları	Kabarcık, çapak, pürüz ve renk taşması arayın	ISO 2859-1 uyarınca numune alma planı ve AQL seviyeleri
Yapışma	Kendi alt tabakanıza uygulayın, bekleme süresi tanıyın, sonra elle soyun	Geçer/kalır kriteri numunede tanımlanır
Maruziyet yaşlanması	Etiketleri gerçek kullanımdaki gibi güneşte, sıcakta veya soğukta ürün üzerinde bırakın	Seri üretim yalnızca numune testi geçerse serbest bırakılır

Bu kontrollerin hiçbirisi laboratuvar gerektirmez. Gerektirdikleri şey bir referans noktasıdır; bu nedenle fiziksel numune, 3D kalıplanmış etiket için basılı çıkartmaya göre daha önemlidir. Yapışma ve maruziyet yaşanması, soyup yapıştırılan etikete en özgü iki kontroldür. Her ikisini de test kartı yerine gerçek alt tabakada yapın ve gelecekteki yeniden siparişin aynı standarda göre değerlendirilebilmesi için sonucu numunenin yanında kaydedin.

Uyumluluk yükümlülükleri yalnızca rozete değil, bitmiş ürüne bağlıdır. Etiket ABD'de satılan bir tekstil ürünü üzerindeyse yasal etiketi ikame etmez. FTC'nin [Tekstil Elyaf Kuralı](#)^[17] halen elyaf içeriğini, üretici veya pazarlamacı adını ve menşe ülkesini gerektirir. Yumuşak PVC plastikleştiricilere dayandığından çocuk ürünleri özel dikkat gerektirir. CPSIA Bölüm 108, [listelenen sekiz ftalatın 0,1 % \(1,000 ppm\) değerinden fazlasını](#)^[18] çocuk oyuncakları ve çocuk bakım ürünlerinin erişilebilir plastikleştirilmiş bileşenlerinde yasaklar. Sıradan giysi aksesuarları otomatik olarak kapsamaz; ancak oyuncak üzerindeki PVC etiket kapsanır.

Kaliforniya'da satılan ürünler için SATRA'nın Eylül 2026 tarihli Proposition 65 yüksek riskli madde listesi, [plastikleri ve kauçukları](#)^[19] ftalat riski olarak gösterir ve listelenen her bir ftalattan hiçbirinin (0,005 % altında) tespit edilmemesini önerir. Bu rakam laboratuvar kılavuzudur, yasal bir sınır değildir. RY Silicone, yalnızca "ftalatsız PVC" yazan bir spesifikasyonun yetersiz olduğuna^[20] plastikleştirici sistemini belirtmediği sürece dikkat çeker. Aynı kaynak, 80°C üzerindeki parçalar veya uzun süreli cilt teması için silikon önerir. Teklifinizle birlikte bir test raporu isteyin, raporun sipariş ettiğiniz etiket malzemesini ve rengini kapsadığını doğrulayın; kapsamıyorsa üçüncü taraf testleri için bütçe ayırın.

Kauçuk Etiket Alıcıları için Temel Çıkarımlar ↑

- **Birim fiyatları karşılaştırmadan önce kalıp yatırımı için bütçe ayırın.** — Teklifinizde kalıp ücretini, kalıp sahipliğini ve saklama koşullarını teyit edin.
- **Tasarımınız için minimum sipariş miktarını teyit edin.** — Başka bir tedarikçinin minimumu yerine teklifinizde belirtilen miktarı kullanın.
- **Yapışkan uzun vadeli zayıf noktadır.** — Bir tedarikçi karşılaştırmasına göre 3M yapışkan yaklaşık 1 yıl içinde zayıflayabilir (Kaynak)
- **Kalıplama sınırları içinde tasarlayın.** — Çizgiler en az 0,5 mm genişliğinde ve taban en az 0,7 mm kalınlığında olmalı (Kaynak)
- **Çocuk oyuncakları ve çocuk bakım ürünlerinin katı sınırları vardır.** — Sekiz ftalatın her biri için 0,1 % (1,000 ppm) ([Kaynak](#))

Logonuzu Test Edilmiş Bir Numuneye Dönüştürmeye Hazır mısınız? ↑

Kendinden yapışkanlı yumuşak PVC etiket, yüzey yapışkana ve tasarım kalıba uygunsa kılıflara, ambalajlara, mobilyalara ve diğer sert ürünlere kabartmalı, dayanıklı görünümlü logo eklemenin uygun maliyetli yoludur. Riskler iyi belgelenmiştir: kalıplama ücretleri, kalıp süresinin dolması, düz renk sınırları, yapışkan yaşlanması ve ısı hassasiyeti. Her biri aynı disiplinle yönetilir: önce taslak, sonra numune, seri üretim yalnızca imzalı referansa göre.



Yeniden siparişler için onaylı numuneyi, Pantone referanslarını ve teklifinizdeki kalıp saklama koşullarını bir arada saklayın. Böylece tekrar eden bir sipariş, sıfırdan yeniden onaylanmak yerine ilk siparişle eşleştirilebilir. Başlamaya hazır mısınız? Teklif ve numune talep etmek için vektörel logonuzu, hedef yüzeyinizi ve miktarınızı gönderin. Kalıp ücreti, minimum sipariş miktarı, birim fiyat ve üretim süresi tasarımınıza özel olarak kalem kalem belirtilecektir.

^[2]Rubber Labels USA: Vulkanize edilebilir endüstriyel etiketler, ön kür ve son kür uygulaması. [↪](#)

^[3]GB Labels: Cilt tahrişini ve giderme yöntemlerini kapsayan bir satın alma rehberi. [↪](#)

^[5]SourcifyChina: Yapışkan yaşlanma riskini belirten tedarikçi karşılaştırması. [↪](#)

^[7]Cruz Label ürün sayfası: PVC ve silikon malzeme farkları. [↪](#)

^[8]Monterey Company: PVC yalnızca düz renklerle sınırlıdır; gradyan alternatifleri. [↪](#)

^[9]Perfect Labels: PVC ve silikon için tedarikçi ısı direnci iddiaları. [↪](#)

^[10]Rubbermachin: PVC yaşlanması, sertleşmesi ve solma riskleri. [↪](#)

^[11]Cusmytrims: Çizgi genişliği, kalınlık, boyut, dosya ve fiyatlandırma kuralları. [↪](#)

^[13]Custom Clothing Labels: Ütüyle yapışan seçenekleri ve gradyanları kapsayan etiket türü tablosu. [↪](#)

^[14]Sienna Pacific: PVC etiket kalıbının yeniden kullanımı. [↪](#)

^[15]Cruz uygulama rehberi: Spandeks ve dokulu kumaşta ısı transferi sınırları. [↪](#)

^[16]Audley: Silikonla karşılaştırılan kalıpsız TPU dijital etiketler. [↪](#)

^[17]FTC Tekstil Elyaf Kuralı: Zorunlu elyaf, menşe ve kimlik açıklamaları. [↵](#)

^[18]CPSC: Çocuk oyuncakları ve çocuk bakım ürünleri için ftalat sınırları. [↵](#)

^[19]SATRA: Proposition 65 yüksek risk listesi, 2026 Eylül sayısı. [↵](#)

^[20]RY Silicone: Plastikleştirici spesifikasyonu ve PVC ile silikon seçimi. [↵](#)

Product Option